

Datenblatt Erfüllte Brandschutzanforderungen WACOSIT®-B03 und WACOSIT®-B08

Brandschutznorm / Anforderungssatz	WACOSIT B03®	WACOSIT B03® gespachtelt/gefüllert/ grundiert	WACOSIT B03® gefüllert/grundiert/lackiert	WACOSIT B08®
EN 45545-2:2013	Anforderungssatz R 22 = HL 2 Anforderungssatz R 23 = HL 2		Anforderungssatz R1 = HL2 Anforderungssatz R6 = HL2 Anforderungssatz R7 =H L2	
EN 45545-2:2016	Anforderungssatz R22 = HL 3 Anforderungssatz R23 = HL 3 Anforderungssatz R24 = HL 3		Anforderungssatz R1 = HL2 Anforderungssatz R2 = HL2 Anforderungssatz R6 = HL2 Anforderungssatz R3 =HL3	
DIN 5510-2:2009-05	S4 / SR 2 / ST 2 / FED ≤ 1 D _s (4) = 32 / VOF4 = 30 / D _s (max) = 181 LOI > 48(%)	S3 / SR 2 / ST 2 / FED ≤ 1	S4 / SR 2 / ST 2 / FED ≤ 1	
British Standard BS 6853:1999				BS476 Part 6 = Ia,Ib,II BS476 Part 7 = Ib, II Annex B.2 = Ia, Ib, II Annex D.8.4 = Ib (Exterieur) Annex D.8.4 = II (Interieur)
NF F 16-101:1988-10	M2 / F0			
UL 94 Vx	V-0 / HB			